Bat. Gen.
VI
456.

113

SCHOOTSTAFEL

VOOR HET

KANON VAN 7.5 cM. Vd.

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

Tanggal : 1-7-2020
Nomor Induk : 1382/PN-Muse
BIB - ID : 0010-29537360
ITEM - ID : 0000385183
Asal : Museum Pusat

VI 456

SCHOOTSTAFEL

VOOR HET

KANON VAN 7.5 cM. VELD.

UITGAVE 1914.

GEGEVENS VOOR HET VUREN.

1. De brandtijd van de buizen is berekend voor eene hoogte boven den zeespiegel van 0 M. (bar. stand 760 mM.).
   Voor hooger gelegen plaatsen moet bij gebruik van het tempeertoestel met den regelaar eene correctie in het meerdere worden aangebracht gelijk aan $\frac{1}{5}$ K $\times$ H. (waarin K = dracht in K.M. en H = hoogte boven den zeespiegel in H.M.).
   Bij gebruik van een tempeersleutel wordt deze correctie aangebracht door de tempeering te verminderen met $\frac{1}{5}$ K.H. $\times$ 25 M.

2. De C.D. wordt vanzelf gegeven door den schuinen stand van de opzetstang.

3. De afstandverdeeling van den opzet loopt tot 6000 M. Boven dien afstand moet voor de richting gebruik worden gemaakt van het noodvizier, en bij opstelling van den vuurmond op horizontaal terrein de staart worden ingegraven.

4. De tijdschokbuizen zijn voorzien van eene tempeerschaal met afstandverdeeling tot in 50 tallen van Meters nauwkeurig.

5. De werking van de schokbuis van de St. Granaat is verzekerd bij invalshoeken grooter dan 2° (dracht 1200 M.).

GEGEVENS OMTRENT DE VOORAFGETEMPEERDE GRANAATKARTETSEN.

Worden getempeerd op de ongenummerde streep.
O.H. 0
Uitwerking van 225 tot 5000 M.

GENOOTSCHAP VAN K.EN W.

GEGEVENS OMTRENT DE OP 0 (♀) GETEMPEERDE GRANAATKARTETSEN.

O.H. ..... 0.
Uitwerking van 25 tot 300 M.

VERDERE GEGEVENS.

Geschutlading. Buskruit Nitroglycerine N°. 4 { G 4 — 0.519 / G 9 — 0.497

St. G. en Gk. (gevuld) ..... 6.5 K.G.

St. G. Springlading { 0.120 K.G. trotyl + 1 ontstekingslading + 1 rookvormer.

Gk. , { 0.065 K.G. buskr. salp. N°. 2 + 0.020 K.G. buskruitcylinders.

Patroon (scherpe) ..... 8.3 K.G.

De Gk. bevat ± 270 kogels van 11 gram.

V_o		500 M.
Verheffingshoek		+ 6′
Tophoek verspr. kegel Gk. op	1000 M	13° 30′
	2000 M	16°
	3000 M	17° 30′
	4000 M	19°
	5000 M	20°
	6000 M	21°
Max Elevatie	op horizontaal	16° 8′
Max. Declinatie	terrein	10°

Helling opzetstang 1:30

De schootstafel geldt voor een luchtgewicht van 1,165 K.G. en eene versnelling van de zwaartekracht van 9,78 M.

St. G. en Gk.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dracht.	O. H.	Richthoek.	C. D. (noodvizier).	Normale		3′ Elev. (1°/₀₀ O. H.) wijzigt Dracht.	Invals
				Springhoogte.	Interval.		Graden.
M.	°/₀₀	° en ′	°/₀₀	M.	M.	M.	° en ′
100	0	0° 1′	0	—	—	46	0° 7′
50	1	0° 4′	0	—	—	45	0° 10′
200	2	0° 8′	0	—	—	45	0° 14′
50	3	0° 11′	0	—	—	44	0° 18′
300	4	0° 15′	0	—	—	44	0° 22′
50	5	0° 18′	0	—	—	43	0° 26′
400	6	0° 22′	0	0.9	114	42	0° 30′
50	8	0° 26′	0	1.0	113	42	0° 34′
500	9	0° 30′	0	1.2	111	41	0° 39′
50	10	0° 34′	0	1.3	110	40	0° 44′
600	11	0° 38′	0	1.5	108	39	0° 49′
50	12	0° 42′	0	1.6	107	39	0° 54′
700	14	0° 47′	0	1.8	106	38	0° 59′
50	15	0° 51′	0	1.9	105	38	1° 4′
800	16	0° 55′	0.5	2.1	103	37	1° 10′
50	17	0° 59′	0.5	2.2	102	37	1° 16′
900	19	1° 4′	0.5	2.4	101	36	1° 22′
50	20	1° 8′	0.5	2.5	100	36	1° 28′
1000	21	1° 13′	0.5	2.7	99	35	1° 35′
50	22	1° 17′	0.5	2.8	98	35	1° 41′
1100	24	1° 22′	0.5	3.0	97	34	1° 48′
50	25	1° 27′	0.5	3.1	96	34	1° 55′
1200	27	1° 32′	0.5	3.3	95	33	2° 2′
50	28	1° 37′	0.5	3.4	94	33	2° 9′
1300	30	1° 42′	0.5	3.6	93	32	2° 16′
50	31	1° 47′	0.5	3.7	92	32	2° 23′
1400	33	1° 52′	0.5	3.9	91	31	2° 31′
50	34	1° 57′	0.5	4.0	90	31	2° 38′

3′ Elev. wijzigt het trefpunt (de S. H.) 0.85 °/₀₀ in hoogte
1 Verd. van den regelaar wijzigt { Springafstand 25 M. / Springhoogte 1 °/₀₀ }

9	10	11	12	13	14	15	16	17
hoek.	Vluchttijd tot aanslag.	Horizontale eindsnelheid.	S_{50} vol projectiel.			S_{50} springpunten.		Dracht.
Tangens.			L. S_{50}.	B. S_{50}.	H. S_{50}.	L. S_{50}.	H. S_{50}.	
°/₀₀	Sec.	M.	M.	M.	M.	M.	°/₀₀	M.
2	0 20	483	—	—	—	—	—	100
3	0.30	482	—	—	—	—	—	50
4	0.41	476	20	0.1	0.1	—	—	200
5	0.51	471	20	0.1	0.1	—	—	50
6	0.62	465	20	0.1	0.1	—	—	300
8	0.73	460	20	0.2	0.2	—	—	50
9	0.84	455	20	0.2	0.2	30	1	400
10	0.95	449	20	0.2	0.2	30	1	50
11	1.06	444	20	0.2	0.3	35	1	500
13	1.17	439	20	0.3	0.3	35	1	50
14	1.29	434	20	0.3	0.3	35	1	600
16	1.40	429	25	0.3	0.4	35	1	50
17	1.52	424	25	0.4	0.4	35	1	700
19	1.64	419	25	0.4	0.4	35	1	50
20	1.76	414	25	0.4	0.5	35	1	800
22	1.88	409	25	0.5	0.5	35	1	50
24	2.01	404	25	0.5	0.5	35	1	900
26	2.13	400	25	0.5	0.6	35	1	50
28	2.26	396	25	0.5	0.6	35	1	1000
29	2.39	392	25	0.6	0.7	35	1	50
31	2.52	387	25	0.6	0.7	35	1	1100
33	2.65	383	25	0.6	0.8	35	1	50
35	2.79	379	25	0.7	0.8	35	1	1200
37	2.92	375	25	0.7	0.9	35	1	50
39	3.06	372	25	0.7	0.9	35	1	1300
42	3.19	368	25	0.8	1.0	35	1.5	50
44	3.33	365	25	0.8	1.0	35	1.5	1400
46	3.47	361	25	0.8	1.1	35	1.5	50

op alle afstanden.

St. G. en Gk.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dracht.	O. H.	Richthoek.	C. D. (noodvizier).	Normale		3′ Elev. (1 °/₀₀ O. H.) wijzigt Dracht.	Invals
				Springhoogte.	Interval.		Graden.
M.	°/₀₀	° en ′	°/₀₀	M.	M.	M.	° en ′
1500	36	2° 3′	0.5	4.2	89	30	2° 46′
50	37	2° 8′	0.5	4.3	89	30	2° 54′
1600	39	2° 14′	1	4.5	88	29	3° 2′
50	40	2° 19′	1	4.7	87	29	3° 10′
1700	42	2° 25′	1	4.9	86	28	3° 19′
50	44	2° 31′	1	5.1	86	28	3° 27′
1800	46	2° 37′	1	5.3	85	27	3° 36′
50	47	2° 43′	1	5.5	84	27	3° 45′
1900	49	2° 49′	1	5.7	83	27	3° 54′
50	51	2° 55′	1	5.9	83	26	4° 3′
2000	53	3° 1′	1	6.1	82	26	4° 12′
50	54	3° 7′	1	6.3	82	26	4° 21′
2100	56	3° 14′	1	6.5	81	25	4° 31′
50	58	3° 20′	1.5	6.7	80	25	4° 41′
2200	60	3° 27′	1.5	6.9	79	24	4° 51′
50	62	3° 33′	1.5	7.0	79	24	5° 1′
2300	64	3° 40′	1.5	7.2	78	24	5° 12′
50	66	3° 47′	1.5	7.4	78	23	5° 23′
2400	68	3° 54′	1.5	7.6	77	23	5° 34′
50	70	4° 1′	1.5	7.7	77	23	5° 45′
2500	72	4° 8′	1.5	7.9	76	22	5° 57′
50	74	4° 15′	1.5	8.1	76	22	6° 8′
2600	76	4° 22′	1.5	8.3	75	22	6° 20′
50	79	4° 29′	2	8.5	75	22	6° 32′
2700	81	4° 37′	2	8.7	74	21	6° 44′
50	83	4° 44′	2	8.9	74	21	6° 56′
2800	85	4° 52′	2	9.1	73	21	7° 8′
50	87	5°	2	9.3	73	21	7° 20′

3′ Elev. wijzigt het trefpunt (de S. H.) 0.85 °/₀₀ in hoogte

1 Verd. van den regelaar wijzigt { Springafstand 25 M. / Springhoogte 1 °/₀₀ }

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

9	10	11	12	13	14	15	16	17
hoek.	Vluchttijd tot aanslag.	Horizontale eindsnelheid.	S_{50} vol projectiel.			S_{50} springpunten.		Dracht.
Tangens.			L. S_{50}.	B. S_{50}.	H. S_{50}.	L. S_{50}.	H. S_{50}.	
°/₀₀	Sec.	M.	M.	M	M.	M.	°/₀₀	M.
48	3.61	358	25	0.9	1.1	35	1.5	1500
51	3.75	354	25	0.9	1.2	35	1.5	50
53	3.89	351	25	0.9	1.3	35	1.5	1600
55	4.03	347	25	1.0	1.3	35	1.5	50
58	4.17	344	25	1.0	1.4	35	1.5	1700
60	4.31	341	25	1.0	1.5	35	1.5	50
63	4.46	338	25	1.1	1.5	35	1.5	1800
66	4.60	335	25	1.1	1.6	35	1.5	50
68	4.75	332	25	1.2	1.7	35	1.5	1900
71	4.90	329	25	1.2	1.7	35	1.5	50
73	5.05	327	25	1.2	1.8	35	1.5	2000
76	5.28	324	25	1.3	1.9	35	1.5	50
79	5.36	322	25	1.3	2.0	35	1.5	2100
82	5.51	319	25	1.4	2.1	35	1.5	50
85	5.67	316	25	1.4	2.2	35	1.5	2200
88	5.83	314	25	1.5	2.3	35	1.5	50
91	5.99	312	25	1.5	2.4	35	2	2300
94	6.15	310	25	1.6	2.5	40	2	50
97	6.32	307	25	1.6	2.6	40	2	2400
101	6.48	305	25	1.7	2.7	40	2	50
104	6.65	303	25	1.7	2.8	40	2	2500
107	6.82	301	25	1.8	2.9	40	2	50
111	6.99	300	25	1.8	3.0	40	2	2600
115	7.16	298	30	1.9	3.1	40	2	50
118	7.33	296	30	1.9	3.2	40	2	2700
122	7.50	294	30	2.0	3.4	40	2	50
125	7.68	293	30	2.0	3.5	40	2	2800
129	7.85	291	30	2.1	3.6	40	2	50

op alle afstanden.

St. G. en Gk.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dracht.	O. H.	Richthoek.	C. D. (noodvizier).	Normale		3′ Elev. (1°/₀₀ O. H.) wijzigt Dracht.	Invals
				Springhoogte.	Interval.		Graden.
M.	°/₀₀	° en ′	°/₀₀	M	M.	M.	° en ′
2900	90	5° 8′	2	9.6	72	21	7° 33′
50	92	5° 16′	2	9.8	72	20	7° 46′
3000	94	5° 24′	2	10.0	72	20	7° 59′
50	97	5° 32′	2.5	10.2	71	20	8° 12′
3100	99	5° 41′	2.5	10.5	71	20	8° 26′
50	102	5° 49′	2.5	10.7	71	20	8° 40′
3200	104	5° 58′	2.5	11.0	70	19	8° 54′
50	106	6° 6′	2.5	11.2	70	19	9° 8′
3300	109	6° 15′	2.5	11.4	69	19	9° 22′
50	112	6° 24′	2.5	11.6	69	19	9° 36′
3400	114	6° 33′	3	11.8	68	19	9° 51′
50	117	6° 42′	3	12.0	68	19	10° 5′
3500	120	6° 51′	3	12.2	67	18	10° 20′
50	122	7°	3	12.4	67	18	10° 35′
3600	125	7° 9′	3	12.7	66	18	10° 50′
50	127	7° 18′	3	12.9	66	18	11° 5′
3700	130	7° 28′	3.5	13.1	66	18	11° 20′
50	133	7° 37′	3.5	13.3	65	18	11° 35′
3800	136	7° 47′	3.5	13.6	65	17	11° 51′
50	138	7° 56′	3.5	13.8	65	17	12° 6′
3900	141	8° 6′	3.5	14.1	64	17	12° 22′
50	144	8° 16′	3.5	14.3	64	17	12° 37′
4000	147	8° 26′	4	14.5	63	17	12° 53′
50	150	8° 36′	4	14.7	63	17	13° 9′
4100	153	8° 46′	4	14.9	63	16	13° 25′
50	156	8° 56′	4	15.1	62	16	13° 41′
4200	159	9° 6′	4.5	15.3	62	16	13° 58′
50	162	9° 16′	4.5	15.5	62	16	14° 14′

3′ Elev. wijzigt het trefpunt (de S. H.) 0.85 °/₀₀ in hoogte

1 Verd. van den regelaar wijzigt { Springafstand 25 M. / Springhoogte 1 °/₀₀ }

9	10	11	12	13	14	15	16	17
hoek.	Vluchttijd tot aanslag.	Horizontale eindsnelheid.	S_{50} vol projectiel.			S_{50} springpunten.		
Tangens.			L. S_{50}.	B. S_{50}.	H. S_{50}.	L. S_{50}.	H. S_{40}.	Dracht.
°/₀₀	Sec.	M.	M.	M	M.	M.	°/₀	M.
133	8.03	289	30	2.1	3.7	40	2	2900
136	8.21	288	30	2.3	3.9	40	2	50
140	8.39	286	30	2.3	4.0	40	2.5	3000
144	8.57	284	30	2.4	4.2	40	2.5	50
148	8.75	283	30	2.4	4.3	40	2.5	3100
152	8.93	281	30	2.5	4.5	40	2.5	50
157	9.12	280	30	2.5	4.6	40	2.5	3200
161	9.30	278	30	2.6	4.8	40	2.5	50
165	9.49	276	30	2.6	4.9	40	2.5	3300
169	9.68	275	30	2.7	5.1	40	2.5	50
174	9.87	273	30	2.8	5.3	40	2.5	3400
178	10.06	271	30	2.9	5.5	40	2.5	50
182	10.25	270	30	2.9	5.7	40	2.5	3500
187	10.44	268	30	3.0	—	40	2.5	50
191	10.63	266	30	3.1	—	40	2.5	3600
196	10.82	265	35	3.2	—	40	3	50
200	11.02	263	35	3.2	—	40	3	3700
205	11.21	261	35	3.3	—	40	3	50
210	11.41	260	35	3.4	—	40	3	3800
214	11.60	258	35	3.5	—	40	3	50
219	11.80	256	35	3.5	—	40	3	3900
224	12.00	255	35	3.6	—	45	3	50
229	12.20	253	35	3.7	—	45	3	4000
234	12.40	252	35	3.8	—	45	3	50
239	12.60	250	35	3.9	—	45	3	4100
243	12.80	248	35	3.9	—	45	3.5	50
249	13.00	247	35	4.0	—	45	3.5	4200
254	13.20	245	40	4.1	—	45	3.5	50

op alle afstanden.

St. G. en Gk.

1	2	3	4	5	6	7	8
Dracht.	O. H.	Richthoek.	C. D. (noodvizier).	Normale		3′ Elev. (1°/₀₀ O. H.) wijzigt Dracht.	Invals
				Springhoogte.	Interval.		Graden.
M.	°/₀₀	° en ′	°/₀₀	M.	M.	M.	° en ′
4300	165	9° 27′	4.5	15.8	61	16	14° 31′
50	168	9° 37′	4.5	16.0	61	16	14° 48′
4400	171	9° 48′	5	16.3	61	16	15° 5′
50	174	9° 58′	5	16.5	60	16	15° 22′
4500	177	10° 9′	5	16.8	60	15	15° 39′
50	180	10° 20	5	17.0	60	15	15° 56′
4600	184	10° 31′	5.5	17.3	59	15	16° 14′
50	187	10° 42′	5.5	17.5	59	15	16° 32′
4700	190	10° 53′	5.5	17.8	58	15	16° 50′
50	193	11° 4′	5.5	18.0	58	15	17° 8′
4800	196	11° 15′	6	18.3	58	15	17° 26′
50	199	11° 26′	6	18.5	57	15	17° 44′
4900	203	11° 38′	6	18.8	57	15	18° 3′
50	206	11° 49′	6	19.0	57	14	18° 22′
5000	210	12° 1′	6.5	19.2	57	14	18° 41′
50	213	12° 12′	6.5	19.4	56	14	19°
5100	216	12° 24′	6.5	19.7	56	14	19° 20′
50	220	12° 36′	6.5	19.9	56	14	19° 39′
5200	223	12° 48′	7	20.2	55	14	19° 59′
50	227	13°	7	20.4	55	14	20° 18′
5300	230	13° 12′	7	20.7	55	14	20° 38′
50	234	13° 24′	7	20.9	54	14	20° 58′
5400	237	13° 36′	7.5	21.2	54	14	21° 18′
50	241	13° 48′	7.5	21.4	54	14	21° 38′
5500	245	14° 1′	7.5	21.7	54	13	21° 58′
50	248	14° 13′	8	21.9	53	13	22° 18′
5600	252	14° 26′	8	22.2	53	13	22° 38′
50	255	14° 38′	8	22.4	53	13	22° 58′

3′ Elev. wijzigt het trefpunt (de S. II.) 0.85 °/₀₀ in hoogte

1 Verd. van den regelaar wijzigt { Springafstand 25 M. / Springhoogte 1 °/₀₀ }

9	10	11	12	13	14	15	16	17
hoek.	Vluchttijd tot aanslag.	Horizontale eindsnelheid.	S_{50} vol projectiel.			S_{50} springpunten.		Dracht.
Tangens.			L. S_{50}.	B. S_{50}.	H. S_{50}.	L. S_{50}.	H. S_{50}.	
°/₀₀	Sec.	M.	M.	M.	M.	M.	°/₀₀	M.
259	13.41	244	40	4.2	—	45	3.5	4300
264	13.61	243	40	4.3	—	45	3.5	50
270	13.82	242	40	4.4	—	45	3.5	4400
275	14.03	240	40	4.5	—	45	3.5	50
280	14.24	239	40	4.6	—	45	3.5	4500
285	14.45	238	40	4.7	—	45	3.5	50
291	14.66	237	40	4.7	—	45	4	4600
297	14.87	235	40	4.8	—	45	4	50
303	15.09	234	40	4.9	—	45	4	4700
308	15.30	233	40	5	—	45	4	50
314	15.52	232	40	5.1	—	45	4	4800
320	15.74	230	45	5.2	—	45	4	50
326	15.96	229	45	5.3	—	45	4	4900
332	16.18	228	45	5.4	—	45	4	50
338	16.40	227	45	5.5	—	45	4.5	5000
344	16.62	226	45	5.6	—	50	4.5	50
351	16.85	225	45	5.7	—	50	4.5	5100
357	17.07	224	45	5.8	—	50	4.5	50
364	17.30	223	45	5.9	—	50	4.5	5200
370	17.52	222	45	6	—	50	4.5	50
377	17.75	221	45	6.1	—	50	4.5	5300
383	17.98	220	50	6.2	—	50	5	50
390	18.21	218	50	6.3	—	50	5	5400
397	18.44	217	50	6.4	—	50	5	50
403	18.67	216	50	6.5	—	50	5	5500
410	18.90	215	50	6.6	—	50	5	50
417	19.14	214	50	6.7	—	50	5	5600
424	19.37	213	50	6.8	—	50	5.5	50

op alle afstanden.

St. G. en Gk.

1	2	3	4	5	7	6	8
Dracht.	O. H.	Richthoek.	C. D. (noodvizier).	Normale		3′ Elev. (1°/₀₀ O. H.) wijzigt Dracht.	Invals
				Springhoogte.	Interval.		Graden.
M.	°/₀₀	° en ′	°/₀₀	M.	M.	M.	° en ′
5700	259	14° 51′	8.5	22.7	53	13	23° 19′
50	263	15° 4′	8.5	23 0	52	13	23° 39′
5800	267	15° 17′	8.5	23.3	52	13	24°
50	270	15° 29′	9	23.6	52	13	24° 20′
5900	274	15° 42′	9	23.9	52	13	24° 41′
50	278	15° 55′	9	24.1	51	13	25° 1′
6000	282	16° 8′	9.5	24.4	51	13	25° 22′
50	285	16° 21′	9.5	—	—	13	25° 42′
6100	289	16° 34′	9.5	—	—	12	26° 3′
50	293	16° 47′	10	—	—	12	26° 23′
6200	297	17°	10	—	—	12	26° 44′
50	301	17° 13′	10	—	—	12	27° 5′
6300	305	17° 27′	10.5	—	—	12	27° 26′
50	308	17° 40′	10.5	—	—	12	27° 47′
6400	312	17° 53′	11	—	—	12	28° 8′
50	316	18° 6′	11	—	—	12	28° 29′
6500	320	18° 20′	11	—	—	12	28° 50′
50	324	18° 33′	11.5	—	—	12	29° 11′
6600	328	18° 47′	11.5	—	—	12	29° 32′
50	332	19° 1′	12	—	—	12	29° 53′
6700	336	19° 15′	12	—	—	12	30° 14′
50	340	19° 29′	12.5	—	—	12	30° 35′
6800	344	19° 43′	12.5	—	—	11	30° 57′
50	348	19° 57′	13	—	—	11	31° 18′
6900	353	20° 12′	13	—	—	11	31° 40′

3′ Elev. wijzigt het trefpunt (de S. H.) 0.85°/₀₀ in hoogte.

1 Verd. van den regelaar wijzigt { Springafstand 25 M. / Springhoogte 2°/₀₀ }

9	10	11	12	13	14	15	16	17
hoek.	Vluchttijd tot aanslag.	Horizontale eindsnelheid.	S_{50} vol projectiel.			S_{50} springpunten.		Dracht.
Tangens.			L. S_{50}.	B. S_{50}.	H. S_{50}.	L. S_{50}.	H. S_{50}.	
°/₀₀	Sec.	M.	M.	M.	M.	M.	°/₀₀	M.
431	19.61	212	50	6.9	—	50	5.5	5700
438	19.85	211	50	7.1	—	50	5.5	50
445	20.09	210	50	7.2	—	50	5.5	5800
452	20.33	210	55	7.3	—	55	5.5	50
460	20.57	209	55	7.4	—	55	6	5900
467	20.81	208	55	7.5	—	55	6	50
474	21.05	207	55	7.6	—	55	6	6000
481	21.29	206	55	7.8	—	—	—	50
489	21.54	205	55	7.9	—	—	—	6100
496	21.78	204	55	8.0	—	—	—	50
504	22.03	204	55	8.1	—	—	—	6200
511	22.27	203	60	8.2	—	—	—	50
519	22.52	202	60	8.3	—	—	—	6300
527	22.77	201	60	8.5	—	—	—	50
535	23.02	200	60	8.6	—	—	—	6400
543	23.27	199	60	8.7	—	—	—	50
551	23.52	199	60	8.8	—	—	—	6500
559	23.77	198	60	9.0	—	—	—	50
567	24.02	197	60	9.1	—	—	—	6600
575	24.27	196	65	9.2	—	—	—	50
583	24.53	195	65	9.3	—	—	—	6700
591	24.78	195	65	9.5	—	—	—	50
600	25.04	194	65	9.6	—	—	—	6800
608	25.30	193	65	9.7	—	—	—	50
617	25.56	192	65	9.8	—	—	—	6900

op alle afstanden.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.